

Material de montaje para panel de construcción wedi Balco

Panel de construcción wedi *Balco* | primera capa especial



Descripción



Panel de construcción wedi Balco, primera capa especial

Ud. embalaje

Envase de 1 kg

Ref.

09-54-02/000

-  • Consumo: aprox. 1 kg para 6 m² de superficies bituminosas
-  • 1 kg de envase combinado
(1 kg componente líquido, 10 g + 15 g de polvo endurecedor)

Panel de construcción wedi *Balco* | mortero de lecho medio, rápido



Descripción


Panel de construcción wedi Balco, mortero de lecho medio, rápido

Ud. embalaje

Bolsa de 25 kg

Ref.

09-54-03/000

-  • Consumo en aplicación de mortero de lecho medio:
aprox. 17 kg/m² con un grosor medio de aplicación de 15 mm.
- Se pueden aplicar grosores de 5–20 mm.

Panel de construcción wedi *Balco* | juego de impermeabilización



Descripción




Panel de construcción wedi Balco, juego de impermeabilización

Ud. embalaje

1 juego de cubos

Ref.

09-54-00/000

-  • Un juego de obturación Balco Dicht es suficiente para aprox. 6 m².
-  • A partir de la página 59 encontrará el perfil de acero inoxidable Balco V₄A adecuado para el sistema wedi Balco.
-  • 5 kg de componente en polvo
- 1,5 l de componente líquido
- 20 m (2 x 10 m) de cinta aislante